

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WYROBÓW BRUKOWYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO

1. Nazwa i adres dostawcy:

IMPEKSTIR OPERATIONS SP. Z O.O. SP. K.

Koźlątków 20, 62-850 Lisków

NIP: 9680946234, REGON: 301260739, KRS 0000387698

2. Przeznaczenie wyrobów:

Wprowadzane do obrotu brukowe wyroby budowlane z kamienia naturalnego są produkowane w oparciu o obowiązujące normy zharmonizowane:

☒ PN-EN 1341 "Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"

☒ PN-EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"

☒ PN-EN 1343 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"

Wyroby te przeznaczone są do montażu metodami brukarskimi na ulicach, chodnikach, placach, skwerach itp. w zakresie wskazanym w wyżej wymienionych normach. Wyrób budowlany stosuje się dla użytku pieszego i/lub kołowego.

3. Zasady transportu, pakowania, magazynowania:

3.1. W zależności od wyrobu i ustaleń z klientem jest on transportowany luzem, na paletach lub w workach typu big-bag zgodnie z *Ogólnymi Warunkami Handlowymi*.

3.2. Magazynowanie oraz rozładunek winien odbywać się na utwardzonej i odwodnionej powierzchni.

3.3. Należy odseparować wyrób od barwiących elementów, na przykład wilgotnych listewek, metalowych narzędzi, farb, olejów itp.

3.4. Do transportu należy używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych.

3.5. W przypadku uszkodzenia opakowania należy bezzwłocznie zabezpieczyć wyrób.

3.6. Nie wolno sztaplować palet i worków typu big-bag.

3.7. Za szkody spowodowane w czasie rozładunku oraz wadliwego składowania Materiałów Dostawca nie odpowiada.

4. Montaż

4.1. Montażu mogą dokonywać tylko osoby specjalnie do tego przygotowane i posiadające doświadczenie w pracy z wyrobami z kamienia naturalnego.

4.2. Montaż może być wykonywany jedynie na podstawie projektu budowlanego, który uwzględni przeznaczenie obiektu budowlanego, jego estetykę, spodziewane obciążenie, warunki geologiczne, geotechniczne i inżynierskie.

4.3. Do montażu należy używać materiałów prawidłowo wprowadzonych do obrotu, posiadających odpowiednie dokumenty jakościowe przewidziane Ustawą o Wyrobach Budowlanych.

4.4. Przed wbudowaniem wyrobu należy sprawdzić jego właściwości geometryczne, estetyczne i skontrolować go pod kątem obecności ubytków, obić i pęknięć. W przypadku uszkodzonego materiału należy zaprzestać dalszego rozpakowywania do czasu oględzin Dostawcy.

4.5. Wszelkie zastrzeżenia ze względu na niezgodność z zamawianymi wymiarami, kształtem lub obróbką kamienia muszą być zgłaszane tylko przed wbudowaniem wyrobu.

4.6. Towarów uszkodzonych lub reklamowanych ze względu na ww. niezgodności nie wolno wbudowywać pod rygorem utraty gwarancji.

4.7. Zabrania się układać wyroby brukowe bezspoinowo. Zalecana szerokość spoiny od 1-3 cm.

4.8. Fugowanie należy przeprowadzić przed obciążeniem nawierzchni. Wytrzymałość na ścislenie fugi powinna być niższa, niż wyrobu kamiennego. Do fugowania należy używać odkształcalnych i elastycznych zapraw. Należy przestrzegać zaleceń producenta fugi. Dopuszcza się fugowanie fugami luźnymi.

4.9. Należy przestrzegać rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, które winny być zgodne z dylatacjami w innych warstwach konstrukcji.

4.10. Za dobór materiału i wymiaru wyrobu budowlanego do konkretnego zadania odpowiada Zamawiający po analizie otrzymanych właściwości wyrobu.

4.11. W przypadku układania rzędowego, kostka powinna być układana metodą do sznurka.

4.12. Podczas zagęszczania nawierzchni nie może zagęszczarka stykać się bezpośrednio z kostką, należy stosować gumową matę.

4.13. Dla podbudów związanych należy stosować zaprawy do fugowania szczelne.

4.14. Dla podatnych podbudów, na przykład kruszywowych, nie wolno stosować sztywnych wypełnień fug.

4.15. W przypadku stosowania fug cementowych należy wypełnić fugowaną przestrzeń przynajmniej na głębokość 3/4 wysokości elementu.

UWAGA:

Dostawca nie odpowiada za wady będące następstwem nieprawidłowego projektu i/lub montażu.

Dostawca nie odpowiada za wady będące następstwem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

5. Konserwacja.

5.1. Do zimowego utrzymania nawierzchni stosować wyłącznie sól drogową do tego celu przeznaczoną.

5.2. Do odśnieżania używać mioteł i pac zakończonych miękkimi nakładkami.

5.3. Nie istnieją przeciwwskazania dla czyszczenia mechanicznego.

5.4. Do czyszczenia używać środków przeznaczonych dla kamienia naturalnego, przy czym przed stosowaniem nowego środka należy przetestować jego działanie w miejscu niewidocznym.

5.5. Wszelkie ubytki fug należy bezzwłocznie uzupełniać. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia elementów kamiennych.

5.6. Nie wolno przeciążać nawierzchni kamiennej ponad zaprojektowaną.

5.7. W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia zaleca się impregnację materiału środkami do tego celu przeznaczonymi..

7. Uwagi końcowe

7.1. W miejscach o dużym stężeniu tlenków siarki w powietrzu oraz innych niekorzystnych warunkach atmosferycznych występuje ryzyko wystąpienia rdzawych plam na kamieniu. Dostawca wyrobu nie jest odpowiedzialny za ich wystąpienie, więc nie mogą być one przedmiotem reklamacji.

7.2. Dostawca nie odpowiada za ubytki i uszkodzenia będące następstwem eksploatacji.

7.3. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku działania siły wyższej (klęska żywiołowa).

7.4. Warunki, sposób i przebieg procesu reklamacyjnego zostały opisane w *Ogólnych Warunkach Handlowych*.

7.5. *Deklaracje Właściwości Użytkowych* są dostarczane wraz z dokumentami zakupu.

7.6. Wszelkie wyroby są wprowadzane do obrotu zgodnie z *Ustawą o Wyrobach Budowlanych*.

IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp. k.

62-850 Lisków, Koźlątków 20 NIP 9680946234.

telefon / fax (+48) 62 505 70 12

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000387698